

新時代に更なる一手！除菌・抗菌ビジネス



※NCKはボランティアグループ「除菌隊」の賛助会員です。

NCKで抗菌剤、工具類（噴霧ガン付きハンディコンプレッサー）も取扱います。



安心・安全SIAA認証施工

施工後

抗菌加工されている証明としてステッカーを貼らせて頂きます。



※一般社団法人抗菌製品技術協議会<会員番号2826>

抗菌施工の需要は高まっています。



抗菌材料、工具、その他、お問合せはNCK株式会社まで！ info@nck-sales.co.jp



水系防錆プライマー『Liq-Fiber』に使いやすい小分けサイズ Mini 登場！

『Liq-Fiber=リックファイバー』は鋼材のサビ補修の水系防錆プライマーです。主にセメントと珪砂(珪酸分SiO₂を主成分とする砂)で構成されるコンパウンドと特殊ポリマーで構成されるエマルジョンからなる無機系防錆プライマーです。表面皮膜が外部からのはく露現象を遮断し、母材を保護します。

コンパクトサイズ！環境にもやさしい水系！

新登場！Mini

階段、手すり、鉄柵、ポール
機械室、架台、キューピクル



ちょこっと
補修

小分けサイズ(荷姿)
✓エマルジョン 2.5kg
✓コンパウンド 5.75kg
✓色 グレー
<塗布面積:6m²相当>



頑固なサビも
3種ケレンで
OK！

手に負えない、
強力なサビに有効です

通常サイズ(荷姿) 塗布面積:24m²相当

| | 製品名 | Net 重量 | 色 |
|--------------|---------------|--------|------|
| 1 セ ット | 1st エマルジョン | 10kg | グレー |
| | コンパウンド | 23kg | |
| 2nd | エマルジョン | 10kg | グリーン |
| | コンパウンド | 23kg | |

①下地処理 3種ケレン Surface Preparation : P St2 (ISO 8501-2)

②Liq-Fiber 1st (Gray)

③Liq-Fiber 2nd (Green)

④トップコート (Topcoat)

母材 (Base Metal)

| 塗装工程 | 乾燥時平均塗膜厚(μm) | 使用量(g/m ²) | 備考 |
|----------------|--------------|------------------------|--|
| ①下地処理 | | | ・3種ケレン以上 ・油脂分等の完全除去 |
| ②Liq-Fiber 1st | 250 | 500 | ・吹付・刷毛塗り ・吹付には圧送式スプレーガンや自在型リシンガンを使用 |
| ③Liq-Fiber 2nd | 250 | 500 | ・水性塗料または親水性塗料を使用のこと ・塗布回数は2回以上 |
| ④トップコート | 50 | | |



NCK株式会社 広報部
東京都港区芝浦3-7-12
シグマビル4F
TEL: 03-6453-7666
FAX: 03-6453-7667
Mail:info@nck-sales.co.jp

 NCK 株式会社

